

image 42 Plus


SEAL™

Die Image 42 Plus ist der allerneueste Zusatz zu der Image Laminator Produktpalette und bietet Ihnen vorprogrammierte Einstellungen für Temperatur, Geschwindigkeit und Materialstärke, einfache Materialbeladung, und weitere benutzerfreundliche Ausstattungsmerkmale.

Die Image 42 Plus eignet sich zum Aufziehen, Laminieren und Einschweißen von Drucken bis zu einer Breite von 42" (1065mm). Die Maschine ist leicht zu bedienen und ein idealer Partner für den Einsteiger sowie den erfahrenen Benutzer von großformatigen Tintenstrahldrucken.

Die Image 42 Plus ermöglicht Ihnen Drucke in anwendungs- und somit ertragreichen Displays umzuwandeln.



Ausstattungsmerkmale der Image 42 Plus

Einfache Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Berührungsfeld-Steuerpult mit vorprogrammierten Einstellungen für Temperatur, Geschwindigkeit und Materialstärke.• Niedrighaftende, silikonbeschichtete Walzen ermöglichen eine kontinuierliche und einwandfreie Produktion, und erleichtern die Reinigung.• Einstellungsanzeigen durch Leuchtdioden.• Einzigartige ausschwenkende Auto-grip Versorgungswellen für die einfache Materialzufuhr und -positionierung.• Einfache Einstellung der Folienspannung.• Automatische obere Aufnahmewelle zum Entfernen des Abdeckpapiers.• Schwenkbarer Anlegetisch für einfache Materialzufuhr.• Rollenverarbeitung möglich (nicht als standard inbegriffen).
Optimale Leistung	<ul style="list-style-type: none">• Temperatureinstellungen: 50°C (122°F), 95°C (203°F), 120°C (248°F).• Mikroprozessor-Steuergerät für gleichmäßige Temperaturkontrolle.• Automatische Kühlventilatoren für effiziente Folienkühlung und reibungslosen Betrieb während des Heißeinschweißvorgangs.• Zugrollensystem für das Spannen des Materials, so daß eine flache und gleichmäßige Oberfläche erzielt wird.
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none">• Fußsteuerung für handfreien Betrieb.• Umfangreiches Sicherheitssystem mit Not-Aus-Schaltern und optischer Selbsttest-Sicherheitseinrichtung.• CE-zertifiziert.
Weitere Merkmale	<ul style="list-style-type: none">• Solide, eigenständige Konstruktion mit Laufrollen und Ausgleichsfüßen.• Leiser mechanischer Betrieb.• Antistatische Zugrollen, so daß sich keine statische Energie aufbauen kann.



Berührungsfeld-Steuerpult mit vorprogrammierten Einstellungen für Temperatur, Geschwindigkeit und Materialstärke.



Einzigartige ausschwenkende Auto-grip-Versorgungswellen für die einfache Materialzufuhr und -positionierung.



Rollenverarbeitung möglich

Technische Spezifikationen Image 42 Plus

Maximale Arbeitsbreite	1117 mm (44")
Max. gehitzte Breite	1066 mm (42")
Maximale Geschwindigkeit	1,5 m/Min. (5 ft/min.)
Maximale Einlaufhöhe	25 mm (1")
Maximale Walzentemperatur	120°C (250°F)
Abmessungen	Breite: 1720 mm (68")
	Tiefe: 630 mm (24,8") (ohne Anlegetisch)
	Tiefe: 762 mm (30") (mit Anlegetisch)
	Höhe: 1220 mm (48")
Nettogewicht	440 kg (968 lbs)
Versandgewicht	480 kg (1056 lbs)
Stromversorgung	3 N/PE-200 – 250 VAC, 50/60 Hz, 13 A
	1 N/PE-200 – 250 VAC, 50/60 Hz, 26 A
Maximaler Stromverbrauch	5500 Watt (230V)

Hunt Graphics Europe Limited
6 Scimitar Park
Courtauld Road
Basildon, Essex
SS13 1ND
United Kingdom
Tel.: + 44 1268 530 331
Fax: + 44 1268 729 442

Hunt Graphics Europe BV
Kanaaldijk O.Z. 3
Postfach 29
8100 AA Raalte
Niederlande
Tel.: + 31 572 345 500
Fax: + 31 572 345 501

Hunt Graphics Americas
Railroad Avenue Ext.,
Building 8
Postfach 98
Beacon Falls, Connecticut
USA, 06403-0098
Tel.: + 1 203 729 5201/
800 257 7325
Fax: + 1 203 729 5639/
800 966 4554

Hunt Graphics Pacific Limited
Unit A, 13th Floor, Block 1
Leader Industrial Centre
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong
Tel.: + 852 2407 3738
Fax: + 852 2408 0973

Hunt Canada
690 Gana Court
Mississauga, Ontario
Kanada, L5S 1P2
Tel.: + 905 564 7717
Fax: + 905 564 7094
(Verwaltung)
Fax: + 905 564 7079
(Verkauf & Marketing)

Ihr Fachhändler:



Huntgraphics



Hunt Graphics: Enhancing the world's images
A member of the Hunt Corporation